



PARQUET E DECKING

info@parquet-decking.com

www.parquet-decking.com

Confort Casa di Casadei Cristian

Via C. Clerici, 2 - 47924 – RIMINI (RN)

Tel. 0541 386919 - Fax 0541 302418

SCHEDA PRODOTTO ESSENZE

Pavimentazioni di legno - Elementi multistrato con incastro (UNI EN 13489)

L'umidità dello strato superiore deve essere compresa tra 5% e 9% al momento della prima consegna del prodotto.

L'unico metodo di misurazione dell'umidità adatto per il parquet multistrato è indicato nella EN 13183-1 [metodo per pesata (stufa)]

I valori riportati a fianco della specie legnosa indicano la

DUREZZA BRINNEL (Norma EN 1534): (1)=ALTA; (2)=MEDIA-ALTA; (3)=MEDIA; (4)=BASSA.

Formati:

Plancia mm. 10/13x120/125x600/1500 legno nobile mm. 3/4

Plancia mm. 13x140/145x600/2400 legno nobile mm. 3/4

Plancia mm. 15x180x600/2400 legno nobile mm. 4

Denominazione commerciale botanica

(2) ACERO (ACER SPP.)

(3) NOCE AMERICANO (JUNGLAS SPP.)

(2) IROKO (CHLOROPHARA EXCELSA)

(1) WENGE' (MILLETIA LAURENTII)

(3) DOUSSIE' AFRICA (AFZELIA SPP.)

(2) TEAK (TECTONA GRANDIS)

I simboli sotto riportati riguardano la CLASSE D'ASPETTO del materiale:

●: PRIMA ▲: STANDARD ■: RUSTICO

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI ED INSETTI: (X) BUONA () MEDIA () BASSA

EMISSIONE DI FORMALDEIDE: inferiore ai limiti di legge.

TONO DI COLORE: soggetto a modificazione in relazione al trattamento superficiale ed all'esposizione alla luce.



PARQUET E DECKING

info@parquet-decking.com

www.parquet-decking.com

Confort Casa di Casadei Cristian

Via C. Clerici, 2 - 47924 – RIMINI (RN)

Tel. 0541 386919 - Fax 0541 302418

ISTRUZIONI PER L'USO PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE (QUALITATIVAMENTE IL PRODOTTO RISPONDE ALLE NORME UNI-EN 13489:2004)

CONTROLLO DEL MATERIALE: il materiale deve essere controllato alla consegna. L'utilizzo o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza di esso a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione.

Per eventuali vizi e/o difetti del materiale evidenziati durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e denunciare detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi del fornitore non possono andare oltre quelli della sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il legno è un materiale naturale e perciò esso tende ad acclimatarsi alle diverse condizioni ambientali, temperatura ed umidità relativa all'aria.

Sono elementi estremamente influenti nella stabilità dimensionale del legno pertanto è necessario conservare nell'ambiente una temperatura compresa tra i +18°C e i +20°C ed una umidità relativa dell'aria tra il 40% e il 60% ca.

In inverno si consiglia di controllare l'umidità ambientale con un igrometro e se l'umidità ambientale dovesse essere sotto al 40% fare uso di umidificatori dell'aria. Le eventuali fessurazioni del pavimento che si sviluppavano nel tempo sono dovute esclusivamente alla progressiva disidratazione (essiccazione) del legno e non da imputare a ad un difetto del legno o di posa del materiale.

Non sovraccaricare con pesi eccessivi e mal distribuiti la superficie del pavimento.

Nel periodo successivo alla consegna evitare di coprire con tappeti od altro, allo scopo di evitare stonalizzazioni localizzate causate da mancata ossidazione alla luce, prevedere all'ingresso dell'abitazione uno zerbino mantenuto pulito per allontanare dalle soles delle scarpe polvere e particelle abrasive che possono danneggiare il trattamento di finitura, terminato o durante la posa del pavimento, non fare uso di nessun tipo di nastro adesivo direttamente sul pavimento per non danneggiare il trattamento di finitura.

ISTRUZIONI PRIMA DELLA POSA

Conservare le confezioni di pavimento in ambienti asciutti puliti e protetti. Aprire le confezioni solo al momento della posa, assicurarsi che nei locali la temperatura sia almeno di 15°C e che l'umidità relativa dell'aria sia tra il 40% e il 60% u.r.a.

Il piano di posa deve essere: protetto da infiltrazioni di umidità e da formazioni di condensa; asciutto, con contenuto di umidità che non deve superare il 2% in peso per i massetti di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l'1,7 % per massetti riscaldati e lo 0,5 % per massetti di anidride.

Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo di calcio prima della posa.

Il massetto deve essere solido, compatto, rigido, piano pulito senza formazione di polverosità superficiale.

Per la posa su superfici ceramiche o di marmo, effettuare una idonea preparazione delle stesse, non posare su supporti con residui di vecchie colle.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Utilizzare, se il parquet viene incollato, esclusivamente adesivi esenti da acqua o specifici per pavimenti in legno prefiniti.

Leggeri suoni di vuoto localizzati in qualche punto del pavimento non sono sintomo di non avvenuto aggrappaggio degli elementi lignei. Durante la posa mescolare elementi lignei prelevati da più pacchi. Applicare direttamente la colla nel piano di posa con adeguata spatola dentata, non incollare sui fianchi, pulire immediatamente eventuali residui e sbavature di collante con appositi prodotti, lasciare perimetralmente un idoneo spazio di fuga da dimensionarsi in funzione della superficie del locale. In caso di posa flottante, oltre a lasciare lo spazio perimetrale mettere i giunti di dilatazione in funzione della superficie di parquet posata.

E' consigliabile applicare i giunti in prossimità della divisione di ogni camera.



PARQUET E DECKING

info@parquet-decking.com

www.parquet-decking.com

Confort Casa di Casadei Cristian

Via C. Clerici, 2 - 47924 – RIMINI (RN)

Tel. 0541 386919 - Fax 0541 302418

- Pavimenti in legno Verniciati UV

Prima manutenzione:

- 1- Si prega di usare aspirapolvere o con una spazzola per rimuovere polvere o sabbia.
- 2- Applicare un sottile strato di pulitore specifico con uno panno umido e pulire immediatamente.
- 3- Dopo l'asciugatura, applicare di nuovo con un panno umido e pulire ancora.

- Manutenzione:

- 1 - metodi a secco come aspirapolvere sono consigliati per la pulizia giornaliera
- 2 - la pulizia ad umido è altrettanto possibile con panno o straccio ben strizzati. Non inibire il processo di asciugatura con il posizionamento di tappeti.
- 3 - Ricordarsi sempre che il parquet non va inondato d'acqua perché potrebbe far gonfiare il pavimento.
Andrebbe solo lievemente inumidito e si dovrebbe asciugare in un minuto quando viene utilizzata la giusta quantità d'acqua.

MODALITA' DI SMALTIMENTO:

una volta dismesso e non più utilizzato, il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento o in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

AVVERTENZE: la presente scheda prodotto ottempera al Decreto Legislativo del 06 Settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo".

N.B. per ulteriori informazioni richiedere istruzioni operative sul corretto utilizzo di prodotti sopra specificati.
Per l'utilizzo di qualsiasi altro prodotto richiedere informazioni alla Confort Casa di Casadei Cristian.