



**PARQUET E DECKING**

info@parquet-decking.com

[www.parquet-decking.com](http://www.parquet-decking.com)

Confort Casa di Casadei Cristian

Via C. Clerici, 14 - 47900 – RIMINI (RN)

Tel. 0541 386919 - Fax 0541 302418

## Scheda prodotto collezione QUERCIA ANTICA

Denominazione commerciale botanica

Pavimentazioni di legno - Elementi multistrato con incastro (UNI EN 13489)

L'umidità dello strato superiore deve essere compresa tra 5% e 9% al momento della prima consegna del prodotto.

L'unico metodo di misurazione dell'umidità adatto per il parquet multistrato è indicato nella EN 13183-1 [ metodo per pesata (stufa)]

I valori riportati a fianco della specie legnosa indicano la  
DUREZZA BRINNEL (Norma EN 1534):  
(1)=ALTA; (2)=MEDIA; (3)=MEDIA-ALTA; (4)=BASSA.

(3) ROVERE (QUERCUS SPP.)

I simboli sotto riportati riguardano la **CLASSE D'ASPETTO** del materiale:

**triangolo (▲): STANDARD**

**quadrato (■) : RUSTICA**

TONO di COLORE: soggetto a modificazione in relazione al trattamento superficiale ed all'esposizione alla luce (ossidazione)

RESISTENZA AGLI ATTACCHI di FUNGHI ed INSETTI: (X) BUONA ( ) MEDIA ( ) BASSA

EMISSIONE di FORMALDEIDE: inferiore ai limiti di legge.

Classificazione per Specie Legnosa Normate (Prospetti 1-3)

(3) ROVERE (QUERCUS PETRAEA MATT. LIEBL. Q. ROBUR L.)

Maxiplancia mm15x180x1200/2200 legno nobile mm. 4

Miniplancia mm10x120/125x600/1500 legno nobile mm.3

Finitura superiore : Olio naturale pigmentato



## **PARQUET E DECKING**

info@parquet-decking.com

[www.parquet-decking.com](http://www.parquet-decking.com)

Confort Casa di Casadei Cristian

Via C. Clerici, 14 - 47900 – RIMINI (RN)

Tel. 0541 386919 - Fax 0541 302418

### **ISTRUZIONI PER L'USO PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE (QUALITATIVAMENTE IL PRODOTTO RISPONDE ALLE NORME UNI-EN 13489:2004) IL PRODOTTO CORRISPONDE AL MARCHIO CE PRESENTE SULLE CONFEZIONI**

**CONTROLLO DEL MATERIALE:** il materiale deve essere controllato alla consegna. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza di esso a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione.

Per eventuali vizi e/o difetti del materiale evidenziati durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e denunciare detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi del fornitore non possono andare oltre quelli della sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

#### **ISTRUZIONI PER L'USO**

Il legno è un materiale naturale e perciò esso tende ad acclimatarsi alle diverse condizioni ambientali, temperatura ed umidità relativa all'aria.

Sono elementi estremamente influenti nella stabilità dimensionale del legno pertanto è necessario conservare nell'ambiente una temperatura compresa tra i +18°C e i +20°C ed una umidità relativa dell'aria tra il 40% e il 60% ca.

In inverno si consiglia di controllare l'umidità ambientale con un igrometro e se l'umidità ambientale dovesse essere sotto al 40% fare uso di umidificatori dell'aria. Le eventuali fessurazioni del pavimento che si sviluppassero nel tempo sono dovute esclusivamente alla progressiva disidratazione (essiccazione) del legno e non da imputare a ad un difetto del legno o di posa del materiale.

Non sovraccaricare con pesi eccessivi e mal distribuiti la superficie del pavimento.

Nel periodo successivo alla consegna evitare di coprire con tappeti od altro, allo scopo di evitare stonalizzazioni localizzate causate da mancata ossidazione alla luce, prevedere all'ingresso dell'abitazione uno zerbino mantenuto pulito per allontanare dalle suole delle scarpe polvere e particelle abrasive che possono danneggiare il trattamento di finitura, terminato o durante la posa del pavimento, non fare uso di nessun tipo di nastro adesivo direttamente sul pavimento per non danneggiare il trattamento di finitura.

#### **ISTRUZIONI PRIMA DELLA POSA**

Conservare le confezioni di pavimento in ambienti asciutti, puliti e protetti. Aprire le confezioni solo al momento della posa, assicurarsi che nei locali la temperatura sia almeno di 15°C e che l'umidità relativa dell'aria sia tra il 40% e il 60% u.r.a.

Il piano di posa deve essere: protetto da infiltrazioni di umidità e da formazioni di condensa; asciutto, con contenuto di umidità che non deve superare il 2% in peso per i massetti di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7 % per massetti riscaldati e lo 0,5 % per massetti di anidride.

Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo di calcio prima della posa.

Il massetto deve essere solido, compatto, rigido, piano pulito senza formazione di polverosità superficiale. Per la posa su superfici ceramiche o di marmo, effettuare una idonea preparazione delle stesse, non posare su supporti con residui di vecchie colle.

#### **ISTRUZIONI PER LA POSA**

Utilizzare, se il parquet viene incollato, esclusivamente adesivi esenti da acqua o specifici per pavimenti in legno prefinito.

Leggeri suoni di vuoto localizzati in qualche punto del pavimento non sono sintomo di non avvenuto aggrappaggio degli elementi lignei.

Durante la posa mescolare elementi lignei prelevati da più pacchi. Applicare direttamente la colla nel piano di posa con adeguata spatola dentata, non incollare sui fianchi, pulire immediatamente eventuali residui e sbavature di collante con appositi prodotti, lasciare perimetralmente un idoneo spazio di fuga da dimensionarsi in funzione della superficie del locale. In caso di posa flottante, oltre a lasciare lo spazio perimetrale, mettere i giunti di dilatazione in funzione della superficie di parquet posata.

E' consigliabile applicare i giunti in prossimità della divisione di ogni camera.



## **PARQUET E DECKING**

info@parquet-decking.com

[www.parquet-decking.com](http://www.parquet-decking.com)

Confort Casa di Casadei Cristian

Via C. Clerici, 14 - 47900 – RIMINI (RN)

Tel. 0541 386919 - Fax 0541 302418

La posa su sottofondo riscaldante/raffreddante, così come in ambienti non sufficientemente areati, potrebbe indurre a fessurazioni o rigonfiamenti degli elementi lignei. Porre attenzione alla taratura dell'impianto stesso in quanto la temperatura della superficie di posa non deve superare i 27°C.

I pavimenti da noi forniti sono perfettamente adatti per essere applicati su impianti di riscaldamento/raffreddamento.

Come sistema di posa ideale, si sono rivelati i pavimenti completamente incollati o quelli flottanti. Si sconsiglia l'uso di specie legnose quali Acero, Faggio, Larice siberiano senza nodi, in quanto tendono facilmente alla formazione di crepe.

Dopo la posa e dopo la finitura del pavimento, evitare di coprire il pavimento con tappeti od altro, e ricordiamo che fino alla consegna dello stesso, è necessario garantire le condizioni climatiche di 18-22°C e di umidità relativa dell'aria compresa tra il 40% e 60% u.r.a.. Eventuali formazioni di cretti e/o setolature sono ammesse.

Eventuali stonalizzazioni create dalla presenza di tappeti od altri oggetti, tendono a scomparire quando il pavimento viene riesposto alla luce.

(CRITERI di POSA E VALUTAZIONI DEL PAVIMENTO in LEGNO, DEVONO FARE RIFERIMENTO AL "MANUALE PER LA POSA di PAVIMENTI in LEGNO PER USO CIVILE" EDIL-LEGNO/FEDERLEGNO 3° EDIZIONE MARZO 2004 -o più recente-)

### **INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE SPECIE LEGNOSE**

Essendo il legno un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. Ogni specie legnosa presenta caratteristiche differenti riguardo alla durezza, rifrazione alla luce, ritiro, nervosità e assorbimento delle sostanze di finitura superficiali (vernici, oli, cere, etc.), pertanto tutti i pavimenti, pur mantenendo delle caratteristiche generali di base, fanno storia a sé e non sono riconducibili ad altri. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.

Inoltre, al momento della fornitura il pavimento può essere anche palesemente diverso da quello delle campionature, in quanto una volta esposto alla luce, il legno tende generalmente a scurirsi e a uniformarsi.

Nel legno di Rovere, alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".

Alcune specie legnose normalmente utilizzate, hanno durezza tali da garantire le prestazioni richieste, ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, etc. .

Per quanto riguarda piccoli oggetti quali chiodi e sassolini presenti sotto le soles delle scarpe, l'eventuale verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva ma non impedisce quanto sopra descritto.

### **ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE**

Il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo che, se ben curato, manterrà le sue caratteristiche per lungo tempo preservando il legno dall'usura e dalla sporcizia. Si consiglia di rimuovere la polvere con appositi panni attira-polvere, con scopa, frange o con aspirapolvere dotato di apposite spazzole.

Per la pulizia utilizzare un panno umido con prodotti detergenti non aggressivi, non utilizzare prodotti a base di alcool, ammoniaca o solventi che possano danneggiare la oliatura.

Usare prodotti di manutenzione appositi per parquet oliati.



## PARQUET E DECKING

info@parquet-decking.com

[www.parquet-decking.com](http://www.parquet-decking.com)

Confort Casa di Casadei Cristian

Via C. Clerici, 14 - 47900 – RIMINI (RN)

Tel. 0541 386919 - Fax 0541 302418

### Prodotti per la manutenzione

(Le finiture delle superfici sono eseguite con prodotti professionali: seguono prodotti per la manutenzione correlati ).

#### - Pavimenti in legno Oliati UV

Prima manutenzione:

- 1- Si prega di aspirare o spazzare per rimuovere polvere e sabbia.
- 2- Applicare un sottile strato di pulitore intensivo con un panno umido e ripulire immediatamente
- 3- Sciacquare con il pulitore con un panno umido e pulire dopo l'asciugatura.

Manutenzione:

metodi a secco come aspirapolvere sono consigliati per la pulizia giornaliera la pulizia ad umido è altrettanto possibile con panno o straccio ben strizzati. Non inibire il processo di asciugatura con il posizionamento di tappeti. Ricordarsi sempre che il pavimento non va inondato d'acqua perché potrebbe far gonfiare il pavimento danneggiandolo. Il pavimento andrebbe solo lievemente inumidito e si dovrebbe asciugare in un minuto quando viene utilizzata la giusta quantità d'acqua.

#### - Pavimenti in legno Verniciati UV

Prima manutenzione:

- 1- Si prega di usare aspirapolvere con una spazzola per rimuovere polvere o sabbia.
- 2- Applicare un sottile strato di pulitore con un panno umido e pulire immediatamente.
- 3- Dopo l'asciugatura, applicare di nuovo con un panno umido e pulire ancora.

#### - Pavimenti in legno prelevigati

1. Carteggiare ed aspirare bene la superficie prima di applicare la finitura superiore.
2. Seguire rigorosamente le schede tecniche del produttore della finitura.
3. Posizionare il materiale in cantiere 7 giorni prima della posa.

Per la manutenzione seguire i punti 1/2/3 riportati sopra.

Manutenzione:

metodi a secco come aspirapolvere sono consigliati per la pulizia giornaliera

la pulizia ad umido è altrettanto possibile con panno o straccio ben strizzati. Non inibire il processo di asciugatura con il posizionamento di tappeti.

Ricordarsi sempre che il pavimento non va inondato d'acqua perché potrebbe far gonfiare il pavimento danneggiandolo. Il pavimento andrebbe solo lievemente inumidito e si dovrebbe asciugare in un minuto quando viene utilizzata la giusta quantità d'acqua.

#### MODALITA' di SMALTIMENTO:

una volta dismesso e non più utilizzato, il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento o in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

**AVVERTENZE: la presente scheda prodotto ottempera al Decreto Legislativo del 06 Settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo".**

**N.B.** per ulteriori informazioni richiedere istruzioni operative sul corretto utilizzo di prodotti sopra specificati. Per l'utilizzo di qualsiasi altro prodotto richiedere informazioni alla Confort Casa distributrice della collezione Parquet e Decking.

Confort Casa  
di Casadei Cristian